

GUNNEBO

Fire Extinguisher
Mobile Unit/Trolley

Portable Fire Extinguisher

Gunnebo Ultima Portable Fire Extinguishers

PT Indolok Bakti Utama adalah distributor produk Gunnebo & Chubb safes. Gunnebo AB adalah kelompok usaha berskala internasional yang bergerak dibidang keamanan dan berkantor pusat di Gothenburg – Swedia dengan perusahaan di 25 negara serta agen dan distributor di lebih dari 100 pasar. PT Indolok Bakti Utama telah berdiri sejak tahun 1972 dan saat ini memiliki 21 kantor cabang yang tersebar di Indonesia. Kami menyediakan solusi keamanan terpadu untuk sector perbankan, ritel dan tempat-tempat yang membutuhkan tingkat perlindungan yang tinggi. Pengalaman dan kehadiran kami membuat dunia Anda lebih aman.

Keunggulan :

- Mendapatkan pengesahan Fire Rating dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta, dengan nomor : 935/-1.784.25 Tahun 2010. Didisain mengikuti BS EN3 1996 (Standar Eropa).
- Mengacu NFPA 10.
- Bentuk yang kokoh.
- Dilapisi plastik dibagian dasar tabung kecuali EP1, EP2, EC2, EC5, EC6.8, EHL1.5.
- Sistem pengecatan dengan Powder Coating, tahan terhadap sinar Ultra Violet, sehingga dapat diletakkan didalam dan di luar ruangan.
- Penggunaan Marine Coating dapat dilakukan atas permintaan pelanggan (tambahan).
- Pin Pengaman yang jelas dengan stainless Steel dan security Ties.
- Mudah untuk dioperasikan serta dilengkapi dengan petunjuk pemakaian yang jelas.
- Label memakai teknologi printing diatas tabung.
- Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia pada 21 lokasi kantor cabang diseluruh Indonesia & layanan mobile service refilling van.

Mobile Unit/Trolley

Gunnebo Mobile Unit/Trolley Fire Extinguisher

Gunnebo Fire Extinguisher sangat terkenal kemudahannya mobilitasnya dan kemampuannya dalam memadamkan api kebakaran secara efektif dan cepat; dengan menggunakan "New Quick Action Cylinder Valve" untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengoperasian yang cukup dilakukan oleh satu petugas saja.

Keunggulan :

- Mengikuti syarat dan ketentuan NFPA 10
- Pemadaman api yang cepat dan penyemprotan yang efisien
- Dapat dipergunakan di tempat-tempat yang sulit dijangkau
- Kemudahan pengoperasian dan dapat dilakukan oleh satu petugas saja
- Dapat diisi kembali
- Gambar instruksi pemakaian yang jelas
- Memiliki sertifikat Daya Padam (Fire Rating) Indonesia yang dikeluarkan oleh laboratorium Dinas Pemadam Kebakaran"

SPESIFIKASI/DATA TEKNIS

HALOTRON			CARTRIDGE		POWDER							CO2			FOAM		
EHL 1.5	EHL 3.5	EHL 5	EP 6C	EP 9C	EP 1	EP 2	EP 3	EP 4.5	EP 6	EP 9	EP 12	EC 2	EC 5	EC 6.8	EF 6	EF9	
8	10	12	12	18	8	9	10	14	17	23	28	10	15	20	25	40	Waktu semprot (detik)
97	97	97	95	95	95	95	95	95	95	95	95	96	97	97	96	97	Efektifitas penyemprotan (%)
2 - 6	2 - 7	3 - 9	(3 - 10)	(4 - 11)	2 - 7	2 - 8	2 - 9	3 - 11	3 - 12	4 - 14	4 - 14	3 - 6	4 - 7	4 - 7	4 - 8	5 - 9	Jarak penyemprotan (m)
1.5	3.5	5	6	9	1	2	3	4.5	6	9	12	2	5	6.8	6	9	Kapasitas (kg)
330	450	565	590	625	345	378	450	460	565	596	695	520	670	920	565	596	Tinggi keseluruhan (mm)
160	280	300	290	295	135	155	280	270	300	305	340	250	300	310	300	305	Lebar (Termasuk selang) (mm)
84	130	160	160	190	84	130	130	160	160	190	190	110	152	140	160	190	Diameter tabung (mm)
			- 20 to 60		- 20 to 60							- 20 to 55			- 1 to 60		Temperatur (0c)
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		218	218	218	25	25	Test tekanan (bar)
15	15	15	150 gr CO2	200 gr CO2	15	15	15	15	15	15	15	58	58	58	15	15	Tekanan dalam tabung (bar)
2.9	6.6	9.5	11.20	15.60	2.54	3.7	5.66	7.80	10.10	14.30	18.10	5.2	13.4	21.94	10.2	14.5	Berat keseluruhan (kg)
1A 1B	1A 3B	2A 5B	7A 40B	12A 60B	2A 10B	3A 20B	4A 30B	6A 40B	7A 60B	12A 80 B	12A 80B	2B	4B	6B	3A 10B	5A 12B	Fire ratings (Laboratorium Dinas Kebakaran)

HOLOTRON I		DRY POWDER				CARBON DIOXIDE			FOAM			
HLT 25	HLT 50	PT 20 E	PT 25	PT 50	PT 68	CT 9	CT 23	CT 45	FT 30	FT 50	FT 90	
16 - 24	27 - 34	18 - 22	25 - 30	45 - 50	60 - 65	24	85 - 95	190 - 200	35 - 40	50 - 55	110 - 120	Waktu Semprot (detik)
96	96	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	Efektif Penyemprotan (%min)
2 - 6	2 - 6	6	7	8	9	6	7	8	8	8	8	Jarak Semprot (minimum) (m)
6	6	4	6	6	6	0.5	4	4	8	8	8	Panjang Selang (m)
25 kg	50 kg	20 kg	25 kg	50 kg	68 kg	9 kg	23 kg	45 kg	30 liter	50 liter	90 liter	Kapasitas
1205	1205	920	1205	1205	1205	945	1230	1600	1205	1205	1205	Tinggi Keseluruhan (mm)
680	680	470	680	680	680	320	500	530	680	680	680	Lebar (termasuk selang) (mm)
368	368	300	368	368	368	165	230	270	368	368	368	Diameter Tabung (mm)
		- 20 C to 60 C				- 20 C to 60 C			- 20 C to 60 C			Temperatur
31	31	31	31	31	31	207	250	250	31	31	31	Test Tekanan (bar)
15	15	15	15	15	15	68	68	68	15	15	15	Tekanan Dalam Tabung (bar)
85	114	45	85	114	132	35,50	88	145	80	95	120	Berat Keseluruhan (kg)
	MERAH		MERAH				MERAH		MERAH			Warna
		20A 80B	20A 100B	30A 125B	30A 124B	10B	10B					FIRE RATING

PCT 68	PCT 120	PCT 160	
180 kg	240 kg	430 kg	Berat keseluruhan
6 - 8 m	8 - 8.5 m	8 - 9 m	Jarak semprot
40 - 55 detik	65 - 70 detik	75 - 85 detik	Waktu semprot
68 kg	120 kg	160 kg	Kapasitas
1275 mm	1350 mm	1440 mm	Tinggi keseluruhan
750 mm	750 mm	970 mm	Lebar
368 mm	368 mm	550 mm	Diameter tabung
2,1 m3 Nitrogen	2,1 m3 Nitrogen	6 m3 Nitrogen	Cartridge
30A 125B	N/A	N/A	Fire rating
85%	85%	85%	Efektifitas penyemprotan





**HOLOTRON I
HALON REPLACEMENT**

Merupakan pemadam api yang bersih dan tidak meninggalkan residu. Sangat efektif untuk semua resiko kebakaran kelas A, B, C dan E. Halotron tidak menghantarkan listrik sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik dan alat perkantoran modern.



DRY POWDER ABC 90

Merupakan alat pemadam api serbaguna untuk memadamkan semua resiko kebakaran kelas A, B, C dan E. Dibuat secara khusus untuk memadamkan api dengan cepat yang diakibatkan oleh listrik, bahan padat maupun cairan serta gas yang mudah terbakar. Dry Powder ABC 90 juga efektif untuk melindungi kendaraan anda.



CO2

Merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatis yang non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Sangat cocok untuk peralatan elektronik dan perkantoran modern.



FOAM

Pemadam api Foam sangat ampuh untuk memadamkan api kelas A dan B. Khusus kebakaran yang disebabkan oleh minyak, cairan yang mudah terbakar dengan cara menyelimuti area yang disemprotkan untuk menghindari api yang dapat menyala kembali.



Gunnebo Gold Fire Extinguisher

Gunnebo Gold merupakan pemadam api yang tahan terhadap karat dan tahan terhadap segala cuaca, sangat tangguh karena menggunakan bahan-bahan khusus pilihan sehingga tabung menjadi tahan lama. Sangat ideal digunakan untuk aplikasi anjungan laut lepas, perkapalan, kelautan, industry berat, industri kimia, karena tahan terhadap karat dan perubahan cuaca yang sangat ekstrim sekalipun. Menggunakan media pemadam api serbaguna untuk memadamkan semua jenis kebakaran.

Item	Paint step	Paint step	Dry film thickness (µm)
1	Surface Preparation	Sandblasting	
2	Primer Coat	In organic zinc rich primer	75
3	Intermediate	Epoxy polyamide	100
4	Top Coat	Polyurethane	50
	Total		225



Distributed by

**Indolok Bakti
Utama**

Gunnebo Indonesia c/o PT Indolok Bakti Utama
Grha Gunnebo Indonesia
Jalan Salemba Raya No. 32, Jakarta 10430, Indonesia



24-hour Contact Center 0804 1 338383
info.id@gunnebo.com
www.gunnebo.com

Branches :

- Balikpapan
- Batam
- Kupang
- Manado
- Medan
- Pekanbaru
- Bandung
- Denpasar
- Lampung
- Makassar
- Padang
- Pontianak
- Banjarmasin
- Jambi
- Malang
- Mataram
- Palembang
- Semarang
- Solo
- Surabaya

**Fire Extinguisher
Mobile Unit/Trolley**

